

DAR HÄRTESTE
PERFORMER
FÜR IHR FELD

SOILS
C48

**ERSCHLIEßEN SIE NEUE MÖGLICHKEITEN UND
STEIGERN SIE DIE PRODUKTIVITÄT**



BESTE IN DER INDUSTRIE



COST
EFFICIENT

MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
REAL
STEEL

STRATEGIC
COLLABORATION
WITH
YANMAR

HOHE LEISTUNG MIT LEISTUNGSSTARKER MOTOR

Wir stellen Ihnen den Solis C48-Traktor vor – ein wahres Kraftpaket auf dem Bauernhof. Ausgestattet mit einem hochmodernen 4-Zylinder-Saugmotor der Stufe V mit hohem Drehmoment liefert dieser Traktor unschlagbare Leistung für alle Ihre landwirtschaftlichen Anforderungen. Bewältigen Sie jede Aufgabe schnell und effizient und machen Sie den Solis C48 zur ersten Wahl für Landwirte, die zuverlässige Leistung und herausragende Fähigkeiten suchen. Verabschieden Sie sich von Einschränkungen und erleben Sie eine neue Ära der Produktivität mit dem Solis C48.



**4-ZYLINDER-
SAUGMOTOR**



**HOHES
ENDDREHMOMENT
VON 146,2 Nm**



**TROCKEN-
LUTREINIGER**



INNOVATIVE SYNCHROM GETRIEBE

Solis C48 bietet Ihnen die perfekte Mischung aus Technologie und Anpassungsfähigkeit. Erleben Sie den Komfort des synchronisierten Getriebes next_x001F_gen, das beeindruckende 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge bietet. Seine Gesamtbreite von 1400 mm ist für enge Einsätze konzipiert und ermöglicht Ihnen ein müheloses Manövrieren auf engstem Raum.



**12 VORWÄRTS +
12 RÜCKWÄRTS
GETRIEBE**



**SYNCHROM
GETRIEBE**



**OPTIMIERTER
GESCHWINDIGKEITSBEREICH**

MODERNSTES S-COMMAND CENTER

Nutzen Sie mit dem Solis C48 das volle Potenzial Ihrer landwirtschaftlichen Betriebe. Dieser Traktor verkörpert Innovation und Funktionalität und ist mit dem fortschrittlichen S-Command Centre ausgestattet, das dem Fahrer eine neigbare Servolenkung für präzises Handling bietet. Darüber hinaus erleben Sie dank der Bodenmatte und des bequemen Fahrersitzes auch bei längeren Arbeitszeiten höchsten Komfort.



SERVOLENKUNG



**KOMFORTABLER
SITZ**



**BREITE
PLATTFORM**

S-BOOST HYDRAULIK

Entdecken Sie die Leistung und den Komfort des Solis C48, der für herausragende Leistungen im Feld entwickelt wurde. Dieser Traktor verfügt über eine Hochleistungshydraulik, die einen reibungslosen und effizienten Betrieb ermöglicht und den Landwirten den Vorsprung verschafft, den sie für produktive Aufgaben benötigen. Der selbstsichernde TPL gewährleistet ein sicheres und problemloses Anbringen von Anbaugeräten, während das integrierte Ladersteuerventil und die Rohrführung den Laderbetrieb optimieren. Mit dem Solis C48 können sich Landwirte auf leistungsstarke Traktoren verlassen, die anspruchsvolle landwirtschaftliche Aufgaben mühelos bewältigen.



**3DA
HILFSHYDRAULIKKREIS**



**1450 KG
HEBEKAPAZITÄT**



**KAT-II DREIPUNKT
-KUPPLUNG**



ZEITLOSES DESIGN

Der Solis C48 setzt mit seinem aerodynamischen und modernen Erscheinungsbild neue Maßstäbe in der Welt der Landwirtschaft und sticht damit aus der Masse hervor. Diese außergewöhnliche Maschine sieht nicht nur gut aus, sie ist auch mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, bei denen das Wohlbefinden derjenigen, die sie bedienen, im Vordergrund steht.



**AERODYNAMISCHE
MOTORHAUBE**



**ZWEI PROJEKTOR-
FRONTLEUCHTEN**



**BLECH
-FRONTHAUBE**

BEEINDRUCKENDER VORSPRUNG DURCH MEHRERE LEITERKUPPLUNG


Solis C48 ist ein vielseitiges Kraftpaket, das auf Effizienz und Komfort ausgelegt ist. Ausgestattet mit der innovativen Mehrere Leiterkupplung bietet dieser Traktor beispiellose Stabilität und Präzision bei landwirtschaftlichen Einsätzen. Ausgestattet mit der innovativen Mehrere Leiterkupplung bietet dieser Traktor beispiellose Stabilität und Präzision bei landwirtschaftlichen Einsätzen. Darüber hinaus optimiert das halbautomatische Kupplungssystem den Anbauprozess und spart Ihnen wertvolle Zeit. Darüber hinaus ist es mit mehreren Reifenoptionen wie Agri, Turf und Industrial einfach, Ihren Traktor an jede landwirtschaftliche Aufgabe anzupassen.



**LEICHT GEWICHT
TRAKTOR**



**MEHRERE
REIFENOPTIONEN**



**SCHNELLANBAU
-LADER**



C48

MERKMALE	C48
MOTOR	
Motor typ	STUFE V, Marke Yanmar
PS-Kategorie	46
Anzahl der Zylinder	4
Ansaugung	Natürliche Ansaugung
Kubikkapazität (cm ³)	2,190
Nenn Drehzahl	2800
Kaltstart	Ja
Luftfilter	Trocken, 5 Zoll
Max. Drehmoment (Nm)	146.2
Auspuff	Abwind
ÜBERTRAGUNG	
Fahrt	4WD
Getriebe	12F+12R Synchro
Vorderachse	4WD
GÄNGE (VORWÄRTS)	
Maximalgeschwindigkeit (km/h)	25
Mindestgeschwindigkeit (km/h)	1.58
BREMSEN	
Bremsen	Mechanisch
Art der Betätigung	Mechanisch
Feststellbremse	Unabhängiger Typ
DIFFERENZIALSPERRE	
Differenzialsperre	Mechanisch, fußbetätigt
Zapfwelle	
Zapfwelldrehzahl	540/750
PTO (Actuation)	Electro Hydraulic
LENKUNG	
Lenkung	Leistung
ELEKTRONIK	
Batterie	80Ah
Generator	12V, 55A
HYDRAULIK	
Hydraulische Hubkapazität (Kg)	1450
3-Punkt-Gestänge	CAT-II
Haltestangen	Anpassbar
Hilfshydraulikkreis	3DA
Hubstangen	Beidseitig verstellbar
LPM (Liter pro Minute)	30

MERKMALE	C48
KAPAZITÄT(LTRS)(+/-5%)	
Kraftstofftank (Liter)	60
WENDERADIUS	
Ohne Bremsen (mm)	2700
REIFEN	
Vorne	260/70 R16 RT 765
Hinten	360/70 R24 RT 765
ABMESSUNGEN (+/-5%) (4WD/2WD) A	
Gewicht (kg)	1870
Gesamtlänge (mm)	3470
Gesamtbreite (mm)	1400 mit Agri-Reifen
Gesamthöhe (mm) bis ROPS	2575
Radstand (mm)	1900
Min. Bodenfreiheit (mm)	360
Vordere Spur (mm)	1130
Hintere Spur (mm)	1122
SONSTIGES	
Anhängerkupplung – Option 1	E-geprüfte Schwingstange
Anhängerkupplung – Option 2	Anhängerkupplung mit E-Prüfzeichen
Vorderer Zughaken	Ja
OPTIONALE REIFEN	
Reifen	8-18 6PR,13.6-24 TR 135 8PR 8-18, 13.6-26 9.5-16,13.6-26 8-18 TR171 8PR TT,13.6-26 TR 171 8PR TT Front : 240/70 R16, Rear : 360/70 R24 Front : 250/80 R16, Rear : 400/80 R24 Front : 280/70 R18, Rear : 420/70R24 Front : 8-18, Rear : 12.4-24 Front : 7x16, Rear : 11.2-24 Front : 31X15.5-15 Turf, Rear : 44 x 18-20 Front : 280/70-R16, Rear : 420/70R24 Front : 12.5/70-16, Rear : 19.5L-24 Front : 7x16, Rear : 12.4-24 Front : 12-16.5, Rear : 17.5L-24 Front : 10-16.5, Rear : 17.5L-24

*Daten und Spezifikationen können aufgrund der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Maße gelten mit Standardbereifung.

HÄNDLERSTEMPEL

