

Solis

26

LOADMAX1



LOADMAX1 PACKAGE

3-CYLINDRIG
DIESELMOTOR STEG V

HEAVY DUTY
AXEL

HYDRAULISK
LYFTKAPACITET 775 KG

SIDOMONTERAD
VÄXELSPAK S KOMFORTPAKET

LASTARE MED HÖG
LYFTKAPACITET 650 KG





EGENSKAPER 	
MOTOR 	
Motortyp	3-cylindrig dieselmotor
Effektkategori	26
Antal cylindrar	3
Insugningssystem	Sugmotor
Slagvolym, cm³	1319
Nominellt varvtal (+/-25 varv/min)	2500
Luftfilter	Torrt med smutsindikator
Kallstart	Standard
Max. vridmoment (Nm)	76.3
Avgassystem	Ljuddämpare i motorutrymmet. Utsläpp nedåt
TRANSMISSION 	
Drivning	4WD
Koppling	Enskivig koppling
Växellåda	6 växlar fram - 2 back
Framaxel	HD-axel
Transmission	Konstant ingrepp med synkroniserad växling
HASTIGHET (FRAMÅT) 	
Max. hastighet (km/h)	16,2 @2815
Min. hastighet (km/h)	1,64@2500 nominell
BROMSAR 	
Bromsar	I oljebad
Typ av aktivering	Mekanisk
Parkeringsbroms	Oberoende
DIFFERENTIALSPÄRR 	
Differentialspärr	Ja, fotmanövrerad
KRAFTUTTAG 	
KRAFTUTTAGSVARVTAL	540, 1000
Kraftuttag (aktivering)	Mekanisk
STYRNING 	
Styrning	Servostyrning
ELSYSTEM 	
Batteri	12V, 65 Ah
Generator	12V, 42 A
Eluttag med sju stift för släpvagn	standard
HYDRAULIK 	
3-punktslyft	Kat 1-N
Begränsningslänkar	Kättingar
Extra hydraulkrets	1 DA
Hydraulisk lyftkapacitet (kg)	775
Lyftlänkar	Standard
Liter per minut	13.5

EGENSKAPER		26 LOADMAX1	
SÄKERHETSBRYTARE 			
Kraftuttag säkerhetsbrytare		Standard	
Startspärr (neutralläge)		Standard	
Startspärr (koppling)		Standard	
VOLYM (LITER)(+/-5%) 			
Bränsletank liter		28	
VÄNDRADIE 			
Utan bromsar, (m) med standarddäck		3,18 (höger), 3,10 (vänster)	
DÄCK 			
Fram		6.00-12	
Bak		8.30-20	
MÅTT & VIKT (+/-5%) 			
Vikt (kg)		1070, 1265 med hytt	
Hjulbas (mm)		1560	
Total längd (mm)		2760	
Totalbredd (mm)		1075 (max) - 1055 (min)	
Höjd (mm) upp till ROPS		1955	
Min. markfrigång (mm)		245	
Spårvidd fram (mm)		885	
Spårvidd bak (mm)		835	
ÖVRIGT 			
Bränslemätare		Standard	
Främre dragkrok		Standard	
Vikter fram & bak med standard ballast		Frontvikter 2x15 kg	
Dragfäste		Dragbom, hålbom (tillval)	
ROPS		Ja	
TILLVAL 			
Hytt tillval		Ja	
DÄCK			
			
Radial jordbruk: Fram / Bak	Turf: Fram / Bak	Industri: Fram / Bak	Galaxy Pro: Fram / Bak
6.5/80-12 280/70 R18	23x8.50-12 33x15.5-16.5	23x8.50-12 33x15.5-16.5	220/55R12 280/70R16
Heavy-duty frontlastare		Ja, tillval	

*Vi förbehåller oss rätten att ändra data och specifikationer utan föregående meddelande på grund av produktförbättringar och ständig utveckling. Alla mått gäller för standard däck.

ÅTERFÖRSÄLJARE



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/ 522221
Fax:+91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistraktor.se