

Solis

26
SHUTTLE XL
LOADMAX1



LOADMAX1 PACKAGE

EFFEKTIV STEG V
MITSUBISHI-MOTOR

9 VÄXLAR FRAM -
9 BACK

HYDRAULISK
LYFTKAPACITET 775 KG

SYNKRONISERAD
VÄXLING

LASTARE MED HÖG
LYFTKAPACITET 650 KG



**COST
EFFICIENT**
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
**REAL
STEEL**

STRATEGIC
COLLABORATION
WITH
YANMAR



EGENSKAPER		S26 SHUTTLEXL LOADMAX1
MOTOR		
Motortyp		3-cylindrig dieselmotor
Effektkategori		26
Antal cylindrar		3
Insugningssystem		Sugmotor
Slagvolym, cm³		1319
Nominellt varvtal (+/-25 varv/min)		2500
Luftfilter		Torrt
Kallstart		Standard
Max. vridmoment (Nm)		76.3
Avgassystem		Ljuddämpare i motorutrymmet. Utsläpp nedåt
TRANSMISSION		
Drivning		4WD
Koppling		Enskivig koppling
Växellåda		9 växlar fram - 9 back (sidomonterad växelspak)
Framaxel		HD-axel
Transmission		Konstant ingrepp med synkroniserad växling
HASTIGHET (FRAMÅT)		
Max. hastighet (km/h)		21,46 @2760
Min. hastighet (km/h)		1,14@nominell
BROMSAR		
Bromsar		I oljebad
Typ av aktivering		Mekanisk
Parkeringsbroms		Oberoende
DIFFERENTIALSPÄRR		
Differentialspärr		Ja, fotmanövrerad
KRAFTUTTAG		
KRAFTUTTAGSVARVTAL		540/540E
Kraftuttag (aktivering)		Mekanisk
STYRNING		
Styrning		Servostyrning
ELSYSTEM		
Batteri		12V, 65 Ah
Generator		12V, 42 A
Eluttag med sju stift för släpvagn		Standard
HYDRAULIK		
3-punktslyft		Kat 1-N
Begränsningslänkar		Kättingar
Extra hydraulkrets		1 DA
Hydraulisk lyftkapacitet (kg)		775
Lyftlänkar		Standard
Liter per minut		17.8
SÄKERHETSBRYTARE		
Kraftuttag säkerhetsbrytare		Standard
Startspärr (neutralläge)		Standard

EGENSKAPER		S26 SHUTTLEXL LOADMAX1	
Startspärr (koppling)	Standard		
VOLYM (LITER)(+/-5%) 			
Bränsletank liter	20		
VÄNDRADIE 			
Utan bromsar, (m) med standarddäck	3,02 (höger), 3,15 (vänster)		
DÄCK 			
Fram	6*12	7*14	
Bak	8.3*20	8.3*24	
MÅTT & VIKT (+/-5%) 			
Vikt (kg)	1440		
Hjulbas (mm)	1565		
Total längd (mm)	Min. 2770, Max. 2885		
Totalbredd (mm)	Fram: 1078 Bak: 1171	Fram: 1182 Bak: 1165	
Total Höjd (mm)	2315	2367	
Min. markfrigång (mm)	Fram: 300 Bak: 302	Fram: 334 Bak: 365	
Spårvidd fram (mm)	892	975	
Spårvidd bak (mm)	960	944	
ÖVRIGT 			
Bränslemätare	Standard		
Främre dragkrok	Standard		
Vikter fram & bak med standard ballast	Frontvikter 2x15		
Dragfäste	Dragbom, hålbom (tillval)		
ROPS	Ja		
TILLVAL 			
Hytt tillval	Tillval endast värmare		
DÄCK			
			
Radial jordbruk: Fram / Bak 6.5/80-12 280/70 R18	Turf: Fram / Bak 25x8,50-14 13.60-16	Industri: Fram / Bak 23x8,50-12 33x15,50-16,5	Galaxy pro R- 280/70R16
Heavy-duty frontlastare		Ja, tillval	

*Vi förbehåller oss rätten att ändra data och specifikationer utan föregående meddelande på grund av produktförbättringar och ständig utveckling. Alla mått gäller för standard däck.

ÅTERFÖRSÄLJARE

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/ 522221
Fax:+91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistraktor.se