

Solis

26
SHUTTLE XL
LOADMAX1



LOADMAX1 PACKAGE

EFFEKTIV STEG V
MITSUBISHI-MOTOR

HEAVY DUTY
AXEL

HYDRAULISK
LYFTKAPACITET 775 KG

RYMLIG FÖRARPLATS
BEKVÄMT SÄTE
MED ARMSTÖD

LASTARE MED HÖG
LYFTKAPACITET 650 KG



**COST
EFFICIENT**
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
**REAL
STEEL**

STRATEGIC
COLLABORATION
WITH
YANMAR



EGENSKAPER	S26 SHUTTLEXL LOADMAX1
MOTOR	
Motortyp	3-cylindrig dieselmotor
Effektkategori	26
Antal cylindrar	3
Insugningssystem	Sugmotor
Slagvolym, cm ³	1319
Nominellt varvtal (+/-25 varv/min)	2500
Luftfilter	Torrt
Kallstart	Standard
Max. vridmoment (Nm)	76.3
Avgassystem	Ljuddämpare i motorutrymmet. Utsläpp nedåt
TRANSMISSION	
Drivning	4WD
Koppling	Enskivig koppling
Växellåda	9 växlar fram - 9 back (sidomonterad växelspak)
Framaxel	HD-axel
Transmission	Konstant ingrepp med synkroniserad växling
HASTIGHET (FRAMÅT)	
Max. hastighet (km/h)	21,46 @2760
Min. hastighet (km/h)	1,14@nominell
BROMSAR	
Bromsar	I oljebad
Typ av aktivering	Mekanisk
Parkeringsbroms	Oberoende
DIFFERENTIALSPÄRR	
Differentialspärr	Ja, fotmanövrerad
KRAFTUTTAG	
KRAFTUTTAGSVARVTAL	540/540E
Kraftuttag (aktivering)	Mekanisk
STYRNING	
Styrning	Servostyrning
ELSYSTEM	
Batteri	12V, 65 Ah
Generator	12V, 42 A
Eluttag med sju stift för släpvagn	Standard
HYDRAULIK	
3-punktslyft	Kat 1-N
Begränsningslänkar	Kättingar
Extra hydraulkrets	1 DA
Hydraulisk lyftkapacitet (kg)	775
Lyftlänkar	Standard
Liter per minut	17.8
SÄKERHETSBRYTARE	
Kraftuttag säkerhetsbrytare	Standard
Startspärr (neutralläge)	Standard

EGENSKAPER		S26 SHUTTLEXL LOADMAX1	
Startspärr (koppling)		Standard	
VOLYM (LITER)(+/-5%) 			
Bränsletank liter		20	
VÄNDRADIE 			
Utan bromsar, (m) med standarddäck		3,02 (höger), 3,15 (vänster)	
DÄCK 			
Fram		6.00-12	
Bak		8.30-20	
MÅTT & VIKT (+/-5%) 			
Vikt (kg)		1250	
Hjulbas (mm)		1570	
Total längd (mm)		2895	
Totalbredd (mm)		1215 (max.)-1050 (min.)	
Höjd (mm) upp till ROPS		2325	
Min. markfrigång (mm)		315	
Spårvidd fram (mm)		885	
Spårvidd bak (mm)		960	
ÖVRIGT 			
Bränslemätare		Standard	
Främre dragkrok		Standard	
Vikter fram & bak med standard ballast		Frontvikter 2x15	
Dragfäste		Dragbom, hålbom (tillval)	
ROPS		Ja	
TILLVAL 			
Hytt tillval		Tillval endast värmare	
DÄCK			
			
Radial jordbruk: Fram / Bak 6.5/80-12 280/70 R18		Turf: Fram / Bak 25x8,50-14 13.60-16	
			
Industri: Fram / Bak 23x8,50-12 33x15,50-16,5		Galaxy pro R- 280/70R16	
Heavy-duty frontlastare		Ja, tillval	

*Vi förbehåller oss rätten att ändra data och specifikationer utan föregående meddelande på grund av produktförbättringar och ständig utveckling. Alla mått gäller för standard däck.

ÅTERFÖRSÄLJARE



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/ 522221
Fax:+91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistraktor.se