

Solis

L60

I TRATTORI PIÙ PERFORMANTI PER IL CAMPO

Solis L60

IL COMPAGNO AGRICOLO PERFETTO PER FRUTTETI E VIGNETI

ECCO A VOI SOLIS L60 CAMPIONE

CARATTERISTICHE	L60
MOTORE	
Categoria CV	60 CV
N. di cilindri	3
Aspirazione	Aspirato naturalmente
Cilindrata	3530
Giri al minuto nominali	2100
Filtro dell'aria	Tipo a secco
Coppia massima (Nm)	242@1400
Scarico	Downdraft
TRASMISSIONE	
Trazione	4WD
Tipo	Cambio sincronizzato
Cambio	12+12
Assale anteriore	4WD
VELOCITÀ (AVANTI)	
Velocità massima (km/h)	28,11
Velocità minima (km/h)	0,5
FRENI	
Freni	A bagno d'olio
Tipo di azionamento	Meccanico
Freno di stazionamento	Tipo di fermo
Bloccaggio differenziale	Azionato a pedale
PTO	
PTO (giri al minuto)	Lettura -540,540E
PTO (azionamento)	Meccanico
STERZO	
Sterzo	Servosterzo
COMPONENTI ELETTRICI	
Batteria	12V, 110AH
Alternatore	12V, 90 Amp
IDRAULICA	
Aggancio a 3 punti	Cat 2
Tipo di controllo	ADDC

CARATTERISTICHE	L60
EQRL	Std.
Capacità di sollevamento (kg)	2500
Barre di sostegno	Catena di ancoraggio
Circuito idraulico ausiliario	2DA Std .3DA (Facoltativo)
Barre di sollevamento	SI
LPM (litri al minuto)	45
CAPACITÀ (LITRI+6%)	
Serbatoio carburante	65
PNEUMATICI	
Anteriore	280/70R18
Posteriore	340/85R28
DIMENSIONI GENERALI	
peso (kg)	2830
Passo (mm)	2160
Lunghezza totale (mm)	4075
Larghezza totale (mm)	1715
Altezza (mm) fino a ROPS	2300
Altezza (mm) fino al sedile del conducente	1170
Altezza (mm) fino al parafrangente	1330
Carreggiata anteriore (mm)	1310
Carreggiata posteriore (mm)	1370
Altezza da terra	275
Raggio di sterzata (m)	4.5
CARATTERISTICHE OPZIONALI	
Gancio di traino - Opzione 1	Gancio a forcella
Gancio anteriore	SI, disponibile
Tipo di attacco a 3 punti	Collegamento autobloccante
PNEUMATICI OPZIONALI	
Opzione 1	Anteriore 280/70R18, Posteriore: 420/70R24
Opzione 2	Anteriore : 260/70R16, Posteriore : 360/70R24
Opzione 3	Anteriore : 280/70R18, Posteriore : 360/70R28
Opzione 4	Anteriore : 280/70R18, Posteriore : 380/70R28
Opzione 5	Anteriore : 280/70R18, Posteriore : 380/85R28

Dati e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Tutte le dimensioni sono con pneumatici standard



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

Ufficio commerciale internazionale: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Telefono: +91 11 66 45 5200 | Lavoro: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Telefono: +91-01882-522220/ 522221
Fax: +91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com



www.solistractors.com






NAVIGA IN SPAZI STRETTI SENZA SFORZO

Progettato per operazioni di precisione in vigneti e frutteti, solis L60 offre una manovrabilità senza pari con la sua larghezza inferiore di 130 mm. Il ROPS centrale ripiegabile e l'altezza del profilo ribassato di 1300 mm assicurano una facile navigazione in spazi ristretti mantenendo prestazioni di alto livello.



ROPS CENTRALE
RIPIEGABILE



LARGHEZZA
MINORE, 1300 MM



ALTEZZA DEL PROFILO
RIBASSATO 1300 MM FINO
AL PARAFANGO




LAVORA IN COMFORT CON IL SERVOSTERZO


Dotata di un sistema di servosterzo inclinabile e telescopico, questa macchina offre massimo comfort e flessibilità nel controllo dello sterzo. L'ampio e grande spazio di lavoro garantisce agli operatori tutto lo spazio necessario per lavorare in modo efficiente e confortevole per molte ore.



SERVOSTERZO



SEBILE
COMODO



PIATTAFORMA
PIÙ AMPIA

POTENZA ED EFFICIENZA PERFETTAMENTE EQUILIBRATE CON MOTORE STAGE-V



Solis L60 ha un motore da 3,5 litri, 3 cilindri resistente con iniezione di carburante meccanizzata, che soddisfa gli standard sulle emissioni Stage V. Offrendo una coppia elevata di 242 Nm e 60 CV, garantisce prestazioni di prima classe in tutte le applicazioni con l'olio motore opzionale per paesi freddi: il trattore è pronto per qualsiasi clima.



MOTORE FASE-V
da 3,5 a 3 cilindri



COPPIA ELEVATA
DI 242 Nm



FILTRO DE
LL'ARIA A SECCO

COMANDO CARICHI PESANTI CON POTENZA DI SOLLEVAMENTO DI 2500 KG



Il sistema idraulico di questo trattore è costruito per operazioni pesanti. Dotato di attacco a tre punti GAT II e un'impressionante capacità di 2500 kg, garantisce fluidità, controllo preciso e consente di affrontare qualsiasi lavoro con facilità, un'elevata portata di 45 LPM combinata con un'efficienza della pompa idraulica del 90% garantisce un controllo fluido e preciso.



2DA (STD) .3DA (opzionale)
CIRCUITO IDRAULICO
AUSILIARIO



CAPACITÀ DI
SOLLEVAMENTO
DI 2500 KG



ATTACCO A
TRE PUNTI
CATII



INTERRUTTORE EQRL
ABBASSAMENTO E
SOLLEVAMENTO RAPIDI
DEL SOLLEVATORE



DOMINA IL CAMPO CON UN CONTROLLO AVANZATO A PORTATA DI MANO

L60 ha una trasmissione avanzata e offre 12 opzioni di marcia avanti e 12 retromarce, alimentate da un sistema di cambio sincronizzato. Con una velocità massima di 30 km/h e una versione affidabile a 4 ruote motrici, sperimenterai cambi di marcia fluidi e prestazioni ineguagliabili su qualsiasi terreno. Che si tratti di pneumatici agri-bias o radiali, sei equipaggiato per ogni sfida.



VELOCITÀ DI MARCIA
12F E 12R CON CAMBIO
SINCRONIZZATO



ASSALE ANTERIORE
A 4 RUOTE MOTRICI



RESISTENZA IMBATTIBILE CON ASSALE ANTERIORE PER IMPIEGHI GRAVOSI

Dotato di un sistema di sterzata bilanciato e di un assale sigillato esente da manutenzione, L60 è progettato per lavori pesanti con maggiore articolazione e minori perdite meccaniche. L'assale anteriore rinforzato offre una migliore produttività e un'affidabilità duratura, rendendo più facili i lavori difficili.



ASSALE HD
AD ALTE
PRESTAZIONI



STERZO
BILANCIATO



MINORI PERDITE
MECCANICHE