




SUPERARE LE SFIDE, RIVOLUZIONARE L'AGRICOLTURA

CARATTERISTICHE	110
MOTORE	
Tipo di motore	In linea, a 4 tempi
Categoria (CV)	110
N. di cilindri	4
Aspirazione	TCIC
Cilindrata (cc)	4087 CC
Velocità nominale	2200 RPM
Avviamento a freddo	Standard
Blocco di riscaldamento	Opzionale
Filtro dell'aria	Doppio stadio, tipo a secco, con sensore di intasamento
Coppia massima (Nm)	460Nm @1400 rpm
Scarico	Verso l'alto con DOC+DPF+SCR
TRASMISSIONE	
Azionamento	4x4
Cambio	Power Shuttle 24F+24R Trasmissione Power Shuttle 24F+12R (opzionale)
Assale anteriore	Carraro
VELOCITÀ (IN AVANTI)	
Velocità massima (km/h)	40
Velocità minima (Km/Hr)	0.43
FRENI	
Freni	OIB
Tipo di azionamento	Idraulico
Freno di stazionamento	Indipendente
DIFFERENTIAL LOCK	
Blocco Differenziale	Azionato da interruttore
PTO	
PTO (RPM)	540/540E
PTO (azionamento)	Meccanico
STERZO	
Sterzo	Servo
DATI ELETTRICI	
Batteria	12V, 130AH
Alternatore	12V, 150AMP
DATI IDRAULICI	
Capacità di sollevamento idraulico (Kg)	3500 - Standard, 4500 - Opzionale
3 Attacco a 3 punti	CAT II
Barre di sospensione	Si
Circuito idraulico ausiliario	Arresto e flottazione 3DA
Aste di sollevamento	Attacco regolabile
Flusso della pompa idraulica	93 LPM

*I dati e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso in quanto cerchiamo sempre di migliorare. Tutte le dimensioni si riferiscono a pneumatici standard.

CARATTERISTICHE	110
CAPACITÀ (LITRI) (± -5%)	
Serbatoio carburante (litri)	100
Ad Blu	12
PNEUMATICI	
Anteriore	14.9-24
Posteriore	18.4-34
DIMENSIONI (+/-5%) (4WD/2WD)	
Lunghezza complessiva (mm)	4250
Larghezza complessiva (mm)	2035
Peso complessivo (kg)	4280
Altezza complessiva (mm) fino al ROPS	2700
Passo (mm)	2410
Altezza min. da terra (mm)	450
Carreggiata anteriore (mm)	1670
Carreggiata posteriore (mm)	1500
Raggio di sterzata (mm)	Con freno: 9.64 Senza freno: 11.43
ALTRO	
Opzioni per il gancio da traino	1. Timone E-Mark oscillante - Std. 2. Gancio per scala CBM- Opz. 3. Gancio CUNA (X e Y) - Opz. 4. Gancio semiautomatico - Opz. 5. Gancio automatico - Opz.
Gancio di traino anteriore	Si
PNEUMATICI OPZIONALI	
Opzione anteriore e posteriore 1	12.4x24 / 18.4x30
Opzione anteriore e posteriore 2	13.6x24 / 16.9x34
Opzione anteriore e posteriore 3	13.6x24 R1 / 18.4x34 R1
Opzione anteriore e posteriore 4	13.6x24 R2 / 18.4x34 R2
Opzione anteriore e posteriore 5	320/70R24 / 480/70R30
Opzione anteriore e posteriore 6	420/65R24 / 540/65R34
Opzione anteriore e posteriore 7	320/85R24 / 460/85R30
Opzione anteriore e posteriore 8	380/85R24 / 460/85R34
Opzione anteriore e posteriore 9	270/95R32 / 270/95R48
Opzione anteriore e posteriore 10	210/95R28 / 210/95R44
Opzione anteriore e posteriore 11	210/95R28 / 230/95R42
Opzione anteriore e posteriore 12	12.4X24/13.6X38

TIMBRO DEL RIVENDITORE



INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

Ufficio commerciale internazionale: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Telefono: +91 11 66 45 5200 | Ufficio: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Telefono: +91-01882-522220/ 522221
Fax: +91- 01882-522222 | E-mail: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com



MOTORE A 4 CILINDRI AD ALTE PRESTAZIONI

Il trattore Solis 110 consente di liberare tutto il potenziale delle operazioni agricole. Il suo motore diesel in linea a 4 tempi da 110 CV definisce un nuovo standard in termini di potenza e affidabilità. Con una coppia di 460Nm a 1400 RPM, il Solis S110 svolge agevolmente i compiti più impegnativi, consentendo agli agricoltori di ottimizzare produttività ed efficienza.




MOTORE
STAGE V A
4 CILINDRI




ELEVATA
COPPIA
FINALE DI
460 Nm



FILTRO
DELL'ARIA A
SECCO A 2 FASI



TRASMISSIONE POWER SHUTTLE INNOVATIVA



Solis 110 rappresenta una rivoluzione nel settore agricolo. La sua avanzata trasmissione Power Shuttle 24F+24R offre un cambio marcia preciso e un eccezionale controllo. Progettato per ottimizzare la produttività e l'efficienza, questo trattore è la scelta ideale per operazioni agricole gravose.



24F+24R
TRASMISSIONE



540/540E



ASSALE ANTERIORE PER LAVORI PESANTI

Con il trattore Solis 110 le attività agricole sono sicure e di successo. Equipaggiato con funzioni di sicurezza avanzate, questa macchina affidabile assicura tranquillità nei campi. Dalla sua costruzione solida agli intuitivi sistemi di sicurezza, Solis 110 definisce un nuovo standard per la sicurezza agricola.



ASSALE
ANTERIORE
PER LAVORI
PESANTI



STERZATA
BILANCIATA



MAGGIORE
PRODUTTIVITÀ



DESIGN SENZA TEMPO

Le sue funzioni avanzate lo fanno distinguere dagli altri trattori. I fari proiettori assicurano una visibilità superiore durante le operazioni notturne, integrati da luci LED 360° per una maggiore sicurezza. Un robusto cofano in metallo e il parafrangente aggiungono eleganza e resistenza: il mix perfetto di potenza, stile e affidabilità.



COFANO
AERODINAMICO



DOPPI FARI
PROIETTORI



FARI LED 360

CENTRO DI COMANDO S SEMPLIFICATO

Il Solis S110 è progettato per ridefinire l'esperienza agricola. La sua struttura aerodinamica ottimizza l'efficienza e offre una cabina confortevole con sedile passeggero, per ospitare tutta la famiglia, inclusi i bambini. Il tettuccio apribile offre una maggiore visibilità per le operazioni di carico e aumenta il comfort del conducente. Un interruttore per il ricircolo dell'aria assicura che nella cabina non entrino agenti inquinanti grazie alla circolazione di aria pulita. La canalizzazione CA integrata garantisce la distribuzione dell'aria, ottimizzando il comfort.



INTERRUTTORE PER IL
RICIRCOLO DELL'ARIA



TETTUCCIO APRIBILE



SEDUTA REGOLABILE CON
SEDILE PASSEGGERO



HEADLINER MIGLIORATO

IDRAULICA REATTIVA DI CAT - II

Solis 110 offre una straordinaria capacità di sollevamento di 4500 Kg. Questo robusto trattore combina potenza e agilità, offrendo versatilità per vari impieghi agricoli e industriali.



CIRCUITO
IDRAULICO
AUSILIARIO 3DA



CAPACITÀ DI
SOLLEVAMENTO
DI 4500 KG



ATTACCO A
TRE PUNTI DI CAT II

