

IL PIÙ AFFIDABILE
E PERFORMANTE
PER IL TUO LAVORO

Solis

FRUTTETO E VIGNETO

La Specialista



N90 | N75

La Specialista FRUTTETO E VIGNETO

Solis


CARATTERISTICHE	N75	N90
MOTORE ITL		
Numero di cilindri / capacità (cc) / livello di emissioni	4/ 4087/ CRDi Stage V	4/ 4087/ CRDi Stage V
Sistema di post-trattamento	DOC+DPF	DOC+DPF+SCR(Ad Blu)
Potenza nominale del motore (kw/CV)	55.9/75	67.75/90
Velocità nominale del motore	2000	2200
Coppia massima (Nm)	340@1400 giri/min	375@1400 giri/min
Aspirazione	Caricato a turbo	Caricato a turbo
Intercooler	●	●
Filtro dell'aria	Tipo doppio stadio a secco	Tipo doppio stadio a secco
Preriscaldamento	○	○
Tubo di scarico verso il basso	●	●
Capacità serbatoio carburante (L) (ROPS/CAB)	60/80	60/80
Capacità del serbatoio ausiliario (L) (SOLO ROPS)	20	20
Capacità serbatoio DEF (L)	-	12
TRASMISSIONE		
Trasmissione 12x12 Synchro Shuttle Creeper (4WD)	●	●
Velocità minima di avanzamento	0,5 km/h	0,5 km/h
Velocità massima di avanzamento	30 km/h	30 km/h
ASSE ANTERIORE		
Assale anteriore 4WD	●	●
Blocco del differenziale	Meccanico	Meccanico
Azionamento 4WD (30 km/h)	Meccanico	Meccanico
Azionamento del freno	Meccanico	Meccanico
PRESA DI FORZA		
Tipo di presa di forza	Meccanico	Meccanico
540/540E	●	●
IDRAULICO		
Portata della pompa idraulica (lpm)	45 (standard), 65 (opzionale)	45 (standard), 65 (opzionale)
Controllo del tiraggio meccanico a centro aperto	●	●
Rilevamento del tiraggio del collegamento superiore	●	●
Capacità di sollevamento	2500 KG	2500 KG
Categoria di collegamento	II	II
Collegamenti autobloccanti	○	○
Numero distributori posteriori	2/3 (0)	2/3 (0)
Numero distributori ventrali	2 (0)	2 (0)
Comando meccanico a joystick per supporti medi con valvole	○	○
ATTACCHI POSTERIORI		
Barra di traino oscillante E-Mark	●	●
Gancio per scala CBM	○	○
CUNA Hitch (X & Y)	○	○
FRENI DEL RIMORCHIO		
Senza freni per rimorchio	●	●
Freni idraulici per rimorchio	○	○

CARATTERISTICHE	N75	N90
IMPIANTO ELETTRICO (ROPS/CABINA)		
Batteria	110AH 800CCA	110AH 800CCA
Alternatore	90A ROPS/120A Cabina	90A ROPS/120A Cabina
Stacca batteria con interruttore, presa a 3 pin, 7 pin prese per il rimorchio	●	●
AMBIENTE OPERATORE		
Sterzo inclinabile	●	●
Sterzo telescopico	●	●
Aria condizionata in cabina (con cabina)	○	○
Cabina CAT IV	○	○
DIMENSIONI (ROPS/CABINA)		
Peso (kg)	Cab: 3160	Cab: 3160
Passo (mm)	2300	2300
Altezza complessiva (mm)	ROPS: 2807 / Cabina: 2345	ROPS: 2807 / Cabina: 2345
Larghezza complessiva (mm)	1515	1515
Lunghezza totale (mm)	4255	4255
Larghezza carreggiata anteriore (mm)	1150	1150
Larghezza carreggiata posteriore (mm)	1020	1015
Altezza da terra (mm)	285	270
Combinazione di pneumatici	8*18 E 14.9*24	8*18 E 14.9*24
COMBINAZIONI DI PNEUMATICI OPZIONALI		
Pneumatici sbiechi	Anteriore e posteriore 8*18 E 13.6*24	Anteriore e posteriore 8*18 TR144 & 14.9*24 TR 135
		8*18 FARM 2000 & 14.9*24 TR 135
		8*18 TR144 & 13.6*24 TR 135
PNEUMATICI RADIALI	210/95 R18 E 360/70 R28	280/70R18 E 380/85R24
	260/70 R16 E 360/70 R24	210/95R18 E 360/70R28
	280/70 R18 E 360/70 R28	280/70R18 E 420/70R24
	280/70 R18 E 420/70 R28	260/70R16 E 360/70R24
	280/70 R18 E 380/85 R24	280/70R18 E 360/70R28

● standard ○ opzionale

* I dati e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto.

MARCHIO DEL RIVENDITORE



N90 | N75

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)

Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/ 522221

Fax: +91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com